



DIECI



yellow power



PEGASUS 400°

www.dieci.com

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com



38.16
400°



40.18
400°

OSIĄGI	38.16 400°	40.18 400°
Maksymalny udźwig (kg)	3.800	4.000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	15,70	18,00
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	13,35	15,30
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m)	3,70	2,95
Kąt nachylenia wideł	134°	134°
Siła wrywania (daN)	5.700	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	7.300	7.300
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40%	40%
Masa całkowita pojazdu (kg)	13.100	13.600
Prędkość maksymalna (km/h)	30*	30*

* Odnosi się do kół o maksymalnie dopuszczalnej średnicy

WYSIĘGNIK	38.16 400°	40.18 400°
Czasy: bez obciążenia (w sekundach)	Opatentowany system poziomowania akcesoriów	
Podnoszenie	17,4	20,6
Opuszczanie	12,6	14,2
Wysuwanie	34,2	26,0
Chowanie	21,9	17,0
Nabieranie	3,9	3,8
Wysypywanie	2,4	2,0

SILNIK	
Model	Kubota
Moc maksymalna kW (KM) :	74.5 (101)
Przy obrotach (obr./min) :	2600
Działanie:	silnik czterosurowy, wysokoprężny
Wtrysk:	mechaniczny, bezpośredni
Liczba cylindrów i układ:	4, układ rzędowy, pionowy
Pojemność (cm ³):	3769
Zużycie paliwa przy 2600 obr./min (g/kWh):	231
System oczyszczania spalin	DPF (Stage 3B / Tier 4i)
	Turbosprężarka
* przy mocy maksymalnej	Chłodzony cieczą

OPCJE I AKCESORIA
Klimatyzacja, podgrzewacz wody, pneumatyczne zawieszenie fotela, oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika, układ szybkiego mocowania akcesoriów, odbiornik radiowy, antykradzieżowy system alarmowy, osłona przedniej szyby, Ledowe światła robocze, układ poprzecznego poziomowania na kołach i inne...
(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą)

NAPĘD
Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności
Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją
Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu
Pedał ruchu precyzyjnego, do jazdy w przód
Dwubiegowa, serwosterowana skrzynia biegów

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Blokada ruchów w razie przeciążenia, rozruch tylko na luzie, jazda tylko z kierowcą w kabinie, hamulec postojowy automatyczny z wyłączonym silnikiem. Automatyczne poziomowanie poprzeczne ze stabilizatorami.
Blokada stabilizatorów i poziomowanie z podniesionym ramieniem

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Homologacja ROPS – FOPS, zawieszenie typu silentblock, wyciszenie kabiny, wentylacja i ogrzewanie, otwierany dach i tylna szyba, podwójne drzwi wejściowe z otwieraną częścią górną, regulowany fotel
z pasem bezpieczeństwa, przystosowanie do radia, regulowana kierownica.
Wyświetlacz TFT3" ze wskaźnikiem obciążenia i diagnostyką funkcji, analogowymi wskaźnikami obrotomierza, kontrolką temperatury wody i poziomu oleju.
Regulacja maksymalnej prędkości obrotu wieżyczki. Cyfrowy wskaźnik prędkości.

OGUMIENIE	
Opony	405/70R20"
Zamiennicze	405/70-20"

INSTALACJA HYDRAULICZNA	
Podwójna pompa zębata z systemem „oszczędzania energii”	
Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (l/1')	135
Maksymalne ciśnienie robocze (barów)	230
Zawór sterujący z joystickiem	5 w 1, proporcjonalny
Równoczesne ruchy	5
sterowanie z wykorzystaniem proporcjonalnego rozdzielacza hydraulicznego z funkcją „wykrywania obciążenia” i „współdzielenia przepływu”	

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI
Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła
Oś przednia: sztywna
Oś tylna: wahliva
Hamulec główny: kąpiel olejowa w 4 kołach, z podwójnym systemem hydraulicznym i wspomaganie
Podciśnieniowy hamulec postojowy.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (Litry)	
Instalacja hydrauliczna całkowita	270
Zbiornik paliwa	180

WYMIARY	38.16 400°	40.18 400°
A	310	310
B	2430	2280
C	2950	2950
D	1175	1175
E	1490	1330
F	4880	4880
G	6555	6405
H	3035	3035
I	980	980
L	1920	1920
M	2380	2380
N	3970	3970
O	5265	5160
P	1700	1700
Q	4430	4430
R	4750	4750

Wymiary podane w milimetrach

